



LÍNEA
Agrícola
MODELO
Manguera Acometida
APLICACIÓN
Para conducción de agua por gravedad o en altas presiones en acometidas domiciliarias
VENTAJAS
Manguera con acabados lisos en interior y exterior, ahorra tiempo y trabajo de instalación, muy duradera y resistente a la intemperie y bajo tierra

DATOS TÉCNICOS													
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	N/A	N/A	N/A	1/2	3/4	3/4	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	3"	4"
		11,7mm	11,5mm	11,08mm	12,7mm	19mm	19mm	25,4mm	31,75mm	38,1mm	50,8mm	76,2mm	101,6mm
	DIÁMETRO EXTERNO	15,5mm	16mm	16mm	20mm	22mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	90mm	110mm
	ESPESOR DE PARED	1,9mm	2,25mm	2,46mm	3,65mm	1,5mm	3mm	3,3mm	4,12mm	5,95mm	6,1mm	6,9mm	8,4mm
PRESIÓN DE TRABAJO		150 PSI	200 PSI	250 PSI	250 PSI	200 PSI	250 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI
PRESIÓN DE ROTURA		300 PSI	400 PSI	500 PSI	500 PSI	400 PSI	500 PSI	400 PSI	400 PSI	400 PSI	400 PSI	400 PSI	400 PSI
TOLERANCIA DIMENSIONAL		3%											
RANGO DE TEMPERATURA		Desde -10°C hasta 60°C											
CONSTRUCCIÓN		Monocapa											
MATERIAL (Interior)		Polietileno de baja densidad											
MATERIAL (Exterior)		N/A											
REFUERZO		N/A											
COLOR		Negro con raya azul											
PRESENTACIÓN		Rollos de 50, 80, 90 y 100 metros											

Dirección Fábrica: Km2+700 Vía Madrid-Cajita del Agua-Puente Piedra-Subachoque Bodega B5C+270 Mts.
 Parque Industrial San Isidro
 Teléfonos: 310-423-1242/313-499-6973/312-450-0979
 Correo: ventas@plaxco.com.co