



LÍNEA
Industrial
MODELO
Manguera Cristal Tejida
APLICACIÓN
Para transporte de líquidos, desagüe, fluidos nobles, sirve además para transporte de gases, aire o aceites en altas presiones
VENTAJAS
Altamente resistente a gases y ácidos, muy dócil, resistente a los rayos U.V y a la humedad, con materiales de muy alta calidad



DATOS TÉCNICOS										
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	3/4	1"	1"
		6,4mm	7,9mm	9,5mm	12,7mm	15,8mm	19mm	19mm	25,4mm	25,4mm
	DIÁMETRO EXTERNO	14mm	15mm	16mm	19mm	23mm	26mm	29mm	31mm	35mm
	ESPESOR DE PARED	3,8mm	3,55mm	3,25mm	3,15mm	3,6mm	3,5mm	5mm	2,8mm	4,8mm
PRESIÓN DE TRABAJO		250 PSI	250 PSI	200 PSI	200 PSI	150 PSI	150 PSI	200PSI	150PSI	200PSI
PRESIÓN DE ROTURA		750 PSI	750 PSI	600 PSI	600 PSI	450 PSI	450 PSI	600PSI	450PSI	600PSI
TOLERANCIA DIMENSIONAL		3%								
RANGO DE TEMPERATURA		Desde -10°C hasta 60°C								
CONSTRUCCIÓN		Multicapa								
MATERIAL (Interior)		PVC original								
MATERIAL (Exterior)		PVC original								
REFUERZO		Textil en nylon de alta tenacidad								
COLOR		Capa interior y exterior transparentes								
PRESENTACIÓN		Rollo de 100 metros								

Dirección Fábrica: Km2+700 Vía Madrid-Cajita del Agua-Puente Piedra-Subachoque Bodega B5C+270 Mts.

Parque Industrial San Isidro

Teléfonos: 310-423-1242/313-499-6973/312-450-0979

Correo: ventas@plaxco.com.co