



<b>LÍNEA</b>
Agrícola
<b>MODELO</b>
Manguera en Polietileno Revestida
<b>APLICACIÓN</b>
Para instalaciones de acueductos, conducción de agua por gravedad, en sistemas de irrigación, en riego agrícola y ganadero
<b>VENTAJAS</b>
Manguera con acabados lisos en interior y exterior, ahorra tiempo y trabajo de instalación, muy duradera y resistente a la intemperie y bajo tierra

DATOS TÉCNICOS										
<b>DIMENSIONES</b>	DIÁMETRO INTERNO	1/2	3/4	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
		12,7mm	19mm	25,4mm	31,7mm	38,1mm	50,8mm	63,5mm	76,2mm	101,6mm
	DIÁMETRO EXTERNO	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
	ESPESOR DE PARED	3,65mm	3mm	3,3mm	4,15mm	5,95mm	6,1mm	5,75mm	6,9mm	4,2mm
<b>PRESIÓN DE TRABAJO</b>		200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI
<b>PRESIÓN DE ROTURA</b>		600 PSI	600 PSI	600 PSI	600 PSI	600 PSI	600 PSI	600 PSI	600 PSI	600 PSI
<b>TOLERANCIA DIMENSIONAL</b>		3%								
<b>RANGO DE TEMPERATURA</b>		Desde 0°C hasta 60°C								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>		Bicapa								
<b>MATERIAL (Interior)</b>		Polietileno de baja densidad								
<b>MATERIAL (Exterior)</b>		Polietileno de baja densidad								
<b>REFUERZO</b>		N/A								
<b>COLOR</b>		Interior blanco con recubrimiento negro o negro con rayas verdes								
<b>PRESENTACIÓN</b>		Rollos de 50 y 100 metros								

Dirección Fábrica: Km2+700 Vía Madrid-Cajita del Agua-Puente Piedra-Subachoque Bodega B5C+270 Mts.  
 Parque Industrial San Isidro  
 Teléfonos: 310-423-1242/313-499-6973/312-450-0979  
 Correo: ventas@plaxco.com.co