



LÍNEA
Agrícola
MODELO
Manguera en Polietileno
APLICACIÓN
Manguera para conducción de agua por gravedad o presión, para riego en agrícola y ganadero, riego por goteo, fruticultura y horticultura
VENTAJAS
Manguera con acabados lisos en interior y exterior, ahorra tiempo y trabajo de instalación, muy duradera y resistente a la intemperie y bajo tierra

DATOS TÉCNICOS												
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	N/A	N/A	N/A	N/A	3/8	1/2	3/4	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
		1,8mm	3mm	4mm	6mm	9,7mm	12,7mm	19mm	25,4mm	29mm	37,5mm	45,5mm
	DIÁMETRO EXTERNO	3mm	5mm	6mm	8mm	12mm	16mm	22,5mm	29mm	33mm	42,5mm	52mm
	ESPESOR DE PARED	0,6mm	1mm	1mm	1mm	1,15mm	1,65mm	1,75mm	1,8mm	2mm	2,5mm	3,25mm
PRESIÓN DE TRABAJO		90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	120 PSI	120 PSI	120 PSI	120 PSI	120 PSI	120 PSI
PRESIÓN DE ROTURA		180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI	240 PSI	240 PSI	240 PSI	240 PSI	240 PSI	240 PSI
TOLERANCIA DIMENSIONAL		3%										
RANGO DE TEMPERATURA		Desde -10°C hasta 60°C										
CONSTRUCCIÓN		Monocapa										
MATERIAL (Interior)		Polietileno de baja densidad										
MATERIAL (Exterior)		N/A										
REFUERZO		N/A										
COLOR		Negro										
PRESENTACIÓN		Rollos de 50 y 100 metros										

Dirección Fábrica: Km2+700 Vía Madrid-Cajita del Agua-Puente Piedra-Subachoque Bodega B5C+270 Mts.
 Parque Industrial San Isidro
 Teléfonos: 310-423-1242/313-499-6973/312-450-0979
 Correo: ventas@plaxco.com.co