



<b>LÍNEA</b>
Industrial
<b>MODELO</b>
Manguera Powerful Multipropósito
<b>APLICACIÓN</b>
Manguera para transporte de líquidos, fluidos nobles, desagüe, sirve además para transporte de gases aire, aceites y líquidos en altas presiones
<b>VENTAJAS</b>
Altamente resistente a gases y ácidos, muy dócil, resistente a los rayos U.V y a la humedad, con materiales de muy alta calidad

DATOS TÉCNICOS								
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1"
		6,4mm	7,9mm	9,5mm	12,7mm	15,8mm	19mm	25,4mm
	DIÁMETRO EXTERNO	14mm	15mm	16mm	19mm	23mm	27mm	35mm
	ESPESOR DE PARED	3,8mm	3,55mm	3,25mm	3,15mm	3,6mm	3,9mm	4,8mm
PRESIÓN DE TRABAJO		300 PSI	300 PSI	300 PSI	250 PSI	250 PSI	250 PSI	250 PSI
PRESIÓN DE ROTURA		900 PSI	900 PSI	900 PSI	750 PSI	750 PSI	750 PSI	750 PSI
TOLERANCIA DIMENSIONAL		3%						
RANGO DE TEMPERATURA		Desde -10°C hasta 60°C						
CONSTRUCCIÓN		Multicapa						
MATERIAL (Interior)		PVC original						
MATERIAL (Exterior)		PVC original						
REFUERZO		Tejido en nylon trenzado						
COLOR		Capa interna negra con recubrimiento en colores negro, azul, rojo o verde						
PRESENTACIÓN		Rollo de 100 metros						

Dirección Fábrica: Km2+700 Vía Madrid-Cajita del Agua-Puente Piedra-Subachoque Bodega B5C+270 Mts.  
 Parque Industrial San Isidro  
 Teléfonos: 310-423-1242/313-499-6973/312-450-0979  
 Correo: ventas@plaxco.com.co