

**LÍNEA**

Agrícola

MODELO

Manguera Swank Agrícola

APLICACIÓN

Para conducción de agua en riegos y floricultura,
pasos leves de aire y suministros de agua para
viveros y jardinería

VENTAJAS

Muy flexible para facilitar su manejo, resistente a
los rayos U.V y a la humedad

**DATOS TÉCNICOS**

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--------------|--|--|
| DIMENSIONES | DIÁMETRO INTERNO | 3/4 19mm | 1" 25,4mm | | |
| | DIÁMETRO EXTERNO | 27,5mm | 35mm | | |
| | ESPESOR DE PARED | 4,25mm | 4,8mm | | |
| PRESIÓN DE TRABAJO | | 150 PSI | 150 PSI | | |
| PRESIÓN DE ROTURA | | 450 PSI | 450 PSI | | |
| TOLERANCIA DIMENSIONAL | | 3% | | | |
| RANGO DE TEMPERATURA | Desde -10°C hasta 60°C | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | Multicapa | | | | |
| MATERIAL (Interior) | PVC | | | | |
| MATERIAL (Exterior) | PVC | | | | |
| REFUERZO | Tejido en polipropileno | | | | |
| COLOR | Interior negro con recubrimiento verde oscuro translúcido | | | | |
| PRESENTACIÓN | Rollo de 100 metros | | | | |

Dirección Fábrica: Km2+700 Vía Madrid-Cajita del Agua-Puente Piedra-Subachoque Bodega B5C+270 Mts.

Parque Industrial San Isidro

Teléfonos: 310-423-1242/313-499-6973/312-450-0979

Correo: ventas@plaxco.com.co