



LÍNEA
Industrial
MODELO
Tubing en Polietileno
APLICACIÓN
Para transporte y descargue de líquidos, trasiego de químicos en baja concentración, transporte de aire, refrigeración y tanques de ozono
VENTAJAS
Dócil y liviana para facilitar su instalación

DATOS TÉCNICOS							
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	2mm	4mm	6mm	7mm	9mm	12,7mm
	DIÁMETRO EXTERNO	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	16mm
	ESPESOR DE PARED	1mm	1mm	1mm	1,5mm	1,5mm	1,65mm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI
PRESIÓN DE ROTURA	180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI
TOLERANCIA DIMENSIONAL	3%						
RANGO DE TEMPERATURA	Desde -10° hasta 60°C						
CONSTRUCCIÓN	Monocapa						
MATERIAL (Interior)	Polietileno original de baja densidad						
MATERIAL (Exterior)	N/A						
REFUERZO	N/A						
COLOR	Transparente o blanco						
PRESENTACIÓN	Rollo de 100 metros						

Dirección Fábrica: Km2+700 Vía Madrid-Cajita del Agua-Puente Piedra-Subachoque Bodega B5C+270 Mts.
 Parque Industrial San Isidro
 Teléfonos: 310-423-1242/313-499-6973/312-450-0979
 Correo: ventas@plaxco.com.co